

## Bedienungsanleitung REWITEC® DuraGear® G5

# Zur Behandlung von Schalt- und Automatik-Getrieben sowie Differenzialen (bis 5 l Ölvolumen)

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Das REWITEC®-Beschichtungs-konzentrat ermöglicht es, vorgeschädigte Metalloberflachen (Micropitting, Pittings, Fresser, etc.) zu beschichten und teilweise sogar wiederherzustellen, vorausgesetzt dass diese einem normalen Verschleiß unterliegen und nicht durch mechanische Einflüsse beschädigt wurden. Sollten dem Getriebeöl zusätzliche Additive (z.B. Teflon, Molybdän o.ä.) zugegeben worden sein, so empfehlen wir erst einen Ölwechsel durchzuführen. Mit dem bewährten REWITEC® DuraGear® G5 und der patentierten Metall-Silikat-Beschichtung können Sie u.a.

- ✓ Die Lebensdauer Ihres Getriebes verlängern
- ✓ Die Schaltbarkeit verbessern
- ✓ Die Leistung optimieren

Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter **support@rewitec.com** oder per **Telefon 01805 / 78 06 63** (14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz).

### Anwendung

- Das Getriebe bzw. Differenzial sollte Betriebstemperatur haben, mindestens aber 15 min gelaufen sein. Das REWITEC®-Produkt sollte Raumtemperatur haben.
- Öffnen Sie das Getriebe/Differenzial, setzen Sie den mitgelieferten Schlauch auf die Spitze und ziehen Sie
  ca. 30ml Öl aus dem Getriebe/Differenzial. Ziehen Sie nun den Kolben der Spritze bis zum Anschlag zurück,
  sodass Luft mit in die Spritze gelangt.
- 3. Schütteln Sie jetzt die Spritze ca. 1 Minute kräftig, sodass sich das Öl gut mit dem Konzentrat vermischt.
- 4. Drücken Sie nun den gesamten Spritzeninhalt wieder in das Getriebe/Differenzial und verschließen die Öffnung.
- 5. Das Fahrzeug danach bitte für 15 Minuten fahren und alle Gänge durchschalten.
- 6. Nach ca. 1.500 Kilometern ist die Behandlung abgeschlossen (bitte führen Sie während dieser Zeit keinen Ölwechsel durch).
- 7. Eine Nachbehandlung mit REWITEC® DuraGear® G5 sollte spätestens alle 2 Jahre oder nach 20.000 Kilometer Laufleistung erfolgen.

#### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.

#### Lagerungshinweise:

Bei Raumtemperatur lagern. Haltbar bis: siehe Aufkleber.

rtümer und Druckfehler vorbehalten. • QII 19/07