

Bedienungsanleitung

REWITEC® PowerShot® 10/15/20/50

Zur Behandlung von Benzin- und Dieselmotoren mit Produkten aus der REWITEC® PowerShot®-Familie

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Mit dem bewährten REWITEC® PowerShot® und der patentierten Metallsilikat-Beschichtung können Sie u.a. folgendes erreichen:

- ✓ Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- ✓ Senkung des Ausstoßes schädlicher Partikel und Abgase
- ✓ Längere Lebensdauer
- ✓ Optimierung der Motorleistung
- ✓ Reduzierung des Ölverbrauchs
- ✓ Verbesserung der Kaltstarteigenschaften

Sie haben hiermit also den richtigen Schritt getan, um Ihren Motor langfristig zu schützen, gleichzeitig die Kosten zu senken und etwas für die Umwelt zu tun! Es gibt verschiedene (untereinander kompatible) Packungsgrößen des PowerShot®, welche auf den Hubraum abgestimmt sind. So verwendet man z.B. für einen Motor mit 30.000 cm³ Hubraum einen PowerShot® 10 (bis 10.000 cm³ Hubraum) plus einen PowerShot® 20 (bis 20.000 cm³ Hubraum). Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter support@rewitec.com oder per **Telefon 01805 / 78 06 63** (14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz).

Anwendung

1. Der Motor sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min gelaufen sein. Das REWITEC® PowerShot®-Produkt sollte Raumtemperatur haben.
2. Sollten Separatoren oder Zentrifugalfilter verbaut sein, sind diese für die Behandlung zu deaktivieren.
3. Der Ölfilter sollte vor der Anwendung erneuert werden.
4. Bitte die Flasche(n) mit dem REWITEC® PowerShot® ca. 1 min kräftig schütteln.
5. Geben Sie die Hälfte des Inhaltes der Flasche(n) zum warmen Motoröl hinzu. Nun die Flasche(n) wieder zuschrauben und noch einmal ca. 1 min kräftig schütteln. Anschließend den restlichen Inhalt zu dem warmen Motoröl geben.
6. Das Fahrzeug sollte jetzt für mindestens 15 min gefahren werden bzw. den Motor laufen lassen.
7. Der Beschichtungsprozess ist nach ca. 1.500 Kilometern bzw. 30 Betriebsstunden abgeschlossen und die Filter können wieder aktiviert werden. Während dieser Zeit darf kein Ölwechsel durchgeführt werden.
8. Eine Nachbehandlung mit REWITEC® PowerShot® sollte spätestens alle 2 Jahre, 400 Betriebsstunden oder nach 20.000 Kilometern erfolgen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.

Lagerungshinweise:

Produkte immer aufrecht stehend lagern! Bei Raumtemperatur lagern. Haltbar bis: siehe Deckel.

PowerShot® 10:	Behandlung von Fahrzeugen mit Motoren bis 10.000 cm ³ Hubraum
PowerShot® 15:	Behandlung von Fahrzeugen mit Motoren bis 15.000 cm ³ Hubraum
PowerShot® 20:	Behandlung von Fahrzeugen mit Motoren bis 20.000 cm ³ Hubraum
PowerShot® 50:	Behandlung von Fahrzeugen mit Motoren bis 50.000 cm ³ Hubraum

Durch die REWITEC®-Anwendung kann es vorübergehend zu einem erhöhten Siliziumwert (Si) bis ca. 150 ppm in der Ölanalyse kommen, der jedoch technisch unbedenklich ist.