

Bedienungsanleitung REWITEC® PowerShot® S/M/L

Zur Behandlung von Benzin- und Dieselmotoren mit Produkten aus der REWITEC® PowerShot®-Familie

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Mit dem bewährten REWITEC® PowerShot® und der patentierten Metallsilikat-Beschichtung können Sie u.a. folgendes erreichen:

- ✓ Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- ✓ Senkung des Ausstoßes schädlicher Partikel und Abgase
- ✓ Längere Lebensdauer
- ✓ Optimierung der Motorleistung
- ✓ Reduzierung des Ölverbrauchs
- ✓ Verbesserung der Kaltstarteigenschaften
- ✓ Verbesserung der Laufruhe

Sie haben hiermit also den richtigen Schritt getan, um Ihren Motor langfristig zu schützen, gleichzeitig die Kosten zu senken und etwas für die Umwelt zu tun! Es gibt verschiedene (untereinander kompatible) Packungsgrößen des PowerShot®, welche auf den Hubraum abgestimmt sind. So verwendet man z.B. für einen Motor mit 5.000 cm³ Hubraum einen PowerShot® M (bis 2.000 cm³ Hubraum) plus einen PowerShot® L (bis 3.000 cm³ Hubraum). Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter support@rewitec.com oder per **Telefon 01805 / 78 06 63** (14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz).

Anwendung für 4-Takt Motoren

1. Der Motor sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min gelaufen sein. Das REWITEC® PowerShot®-Produkt sollte Raumtemperatur haben.
2. Bitte die Flasche(n) mit dem REWITEC® PowerShot® ca. 1 min kräftig schütteln.
3. Geben Sie die Hälfte des Inhaltes der Flasche(n) zum warmen Motoröl hinzu. Nun die Flasche(n) wieder zuschrauben und noch einmal ca. 1 min kräftig schütteln. Anschließend den restlichen Inhalt zu dem warmen Motoröl geben.
4. Das Fahrzeug sollte jetzt für mindestens 15 min gefahren werden bzw. den Motor laufen lassen.
5. Der Beschichtungsprozess ist nach ca. 1.500 Kilometern abgeschlossen. Während dieser Zeit keinen Ölwechsel durchführen.
6. Eine Nachbehandlung mit REWITEC® PowerShot® sollte spätestens alle 2 Jahre oder nach 20.000 Kilometern erfolgen.

Anwendung für 2-Takt Motoren (Zweiräder und Motorboote)

1. Der Motor sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min gelaufen sein. Das REWITEC® PowerShot®-Produkt sollte Raumtemperatur haben.
2. Bitte die Flasche(n) mit dem REWITEC® PowerShot® ca. 1 min kräftig schütteln.
3. Geben Sie die Hälfte des Inhaltes der Flasche(n) in den halbvollen Tank. Nun die Flasche(n) wieder zuschrauben und noch einmal ca. 1 min kräftig schütteln. Anschließend den restlichen Inhalt in den halbvollen Tank geben.
4. Das Fahrzeug sollte jetzt für mindestens 15 min gefahren werden bzw. den Motor laufen lassen.
5. Eine Nachbehandlung mit REWITEC® PowerShot® sollte spätestens alle 2 Jahre, 400 Betriebsstunden oder 20.000 Kilometern erfolgen.

PowerShot® S:	Behandlung von PKW, Zweirädern und Bootsmotoren bis 600 cm ³ Hubraum
PowerShot® M:	Behandlung von PKW und Bootsmotoren bis 2.000 cm ³ Hubraum
PowerShot® L:	Behandlung von PKW und Bootsmotoren bis 3.000 cm ³ Hubraum

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.

Lagerungshinweise:

Produkte immer aufrecht stehend lagern! Bei Raumtemperatur lagern.
Haltbar bis: siehe Deckel.