

Produkt-Datenblatt

REWITEC® PowerShot® 10/15/20/50

Produkt: REWITEC® PowerShot®
10/15/20/50

Bezeichnung: Beschichtungskonzentrat
für Verbrennungsmotoren

Verkaufseinheit: Flaschen in diversen Größen

Technische Daten

Bezeichnung: REWITEC®-Beschichtungskonzentrat

Farbe: anthrazit

Pourpoint: -30 °C

Flammpunkt: 220 °C

Dichte bei 15 °C: 873 kg/m³

Wasserlöslichkeit: nein

Viskosität bei 40 °C: 98,6 mm²/s

Dosierung: gemäß Flaschenetikett und Bedienungsanleitung



Beispielbild

Produkteigenschaften

- Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- Längere Lebensdauer
- Optimierung der Motorleistung
- Reduzierung des Ölverbrauchs
- Senkung des Ausstoßes schädlicher Partikel und Abgase
- Reduzierung von Abrieb und Verschleiß sowie Rekonditionierung reibender Metalloberflächen
- Reduzierung von Vibrationen und Laufgeräuschen
- Dauerhafter Verschleißschutz
- Verbesserung der Schmierfilmbildung und Notlaufeigenschaften bei Ölverlust
- Oberflächenveredelung im lfd. Betrieb (ohne Ausfallzeiten)
- Dadurch Reduzierung bzw. Vermeidung von Stillstandskosten
- Reduzierter Ersatzteilbedarf